



⇨: 吸気 ⇩: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ	AFGT	BFGT
型式	223AFGT-BC	223BFGT-BC
外形寸法 (mm)	幅	600
	奥行	650+45
	高さ	1960 (~2010)
	重量	130
内形寸法 (mm)	幅	498
	奥行	492
	高さ	1531
冷却内容積 (L)	冷凍室	377
	冷蔵室	-
製品質量 (kg)	外装	塗装鋼板 (白) 亜鉛引鋼板
	内装	塗装鋼板 (白)・亜鉛引鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	取手付防露ヒータ付ガラス 1枚
棚	焼付塗装平棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	958/958
	霜取時消費電力 (W)	553/553
	定格消費電力 (W)	752/752
	定格電流 (A)	2.9/2.9
	効率 (%)	75/75
	電源コード・長さ (m)	2.8×1 ㊸
適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V	
	庫内灯	LED 18W×1
消費電力量 (kWh/年)	3840	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 770 スクロール
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 4×2
冷媒	HFC R448A (550g)	
放熱量 (W)	974/974	
除霜方式	ヒータ方式	
ドレン	排水ホース (現地排水)	
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25~-15 調節可能	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、10~60mm	
付属品	棚 (枚)	4
	スノコ (枚)	1
	クリップ (個)	16

㊸: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 排水工事が必要です。
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	223AFGT-BC, 223BFGT-BC	下置型 大扉 冷凍ショーケース	S08539	△