



<仕様表>

シリーズ		CD-SA-EX	
型式		401CD-SA-EX	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	860
	高さ	1945 (~1985)	
		幅	1098
内形寸法 (mm)	奥行	650	
	高さ	1428	
体	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	1094
	製品質量 (kg)		165
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛めっき鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン		
扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚		
棚	ポリエチレンコーティング網棚		
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	195/195	
	霜取時消費電力 (W)	315/315	
	定格消費電力 (W)	130/130	
	定格電流 (A)	1.7/1.7	
	力率 (%)	76/76	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ⑥	
	庫内灯	LED 1W×1	
	適合コンセント	2極 15A-125V	
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 250 レジプロ	
冷却装置	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×1	
冷媒 (g)	HFC R134a (190)		
放熱量 (W)	430/430		
霜取方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7~12調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、70~110mm		
付属品	棚 (枚)	4	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	16	
	排水部品	一式	
	単3形乾電池 (本)	6	

⑥: L型2極差込 15A-125V

(注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
- ※はキャスター (オプション品) 使用時の寸法です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	401CD-SA-EX	自動スライド扉冷蔵庫	S08262	