



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライヤー			
型式	CF3-GA23-L20			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	550	600	800
	フライ面積	480	440	58
油量	20L			
温度調節範囲	90~190℃			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A (めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	11.4kW (9,800kcal/h)		
	LPガス	10.9kW (0.78kg/h)		
本体重量	58kg			
安全装置	立消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(液体膨張式)手動復帰 280℃			
付属品	蓋:1 油缶(25リットル用):1 ステン油こし(25リットル用):1 すくい網:1 底網:1 油切りプレート:1 油切りプレート用網:1			
No	品名	材質	備考	
1	浸管	SUS436L t1.0		
2	槽	SUS436L t1.0		
3	化粧板	SUS430 t0.8	No.4	
4	排油ハンドル	SUS304 φ10		
5	調節脚	SUS304 他		
6	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4	
7	後板	継ぎ目あり SUS430 t1.0		
8	側板	SUS430 t0.8	No.4	
9	排油バルブ	銅合金	32A	

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。