



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライヤー			
型式	CF3-GD13L-AL1			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	350	700	800
	フライ面積	280	440	58
油量	12L			
温度調節範囲	50~200℃			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A (めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 電源プラグ:125V 15A 接地付		
ガス消費量	13Aガス	6.6kW	(5,700kcal/h)	
	LPガス	6.6kW	(0.48kg/h)	
定格消費電力	50W			
本体重量	50kg			
安全装置	立消え安全装置 (フルフロット方式) 過熱防止装置 (バイメタル式)			
付属品	蓋:1 油缶 (15リットル用):1 ステン油こし (15リットル用):1 すくい網:1 底網:1 バスケット (W260):1 リフターガイド:1			
No	品名	材質	備考	
1	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4	
2	槽	SUS436L t1.0		
3	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4	
4	排油ハンドル	SUS304		
5	後板上	溶接アルミニウム合金 t1.0		
6	側板	SUS430 t0.8	No.4	
7	排油バルブ	銅合金	32A	
8	脚パイプ	SUS430T φ38		
9	調節脚	SUS304 他		

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名	名称	フライヤー	縮尺	1/10 (A3)	変更記事	整理No.
	型式	CF3-GD13L-AL1	日付	2022/10/13	底板追加	担当 加藤宏
						CF3-GD13L-AL1