



| | | | | |
|---------|-------|--|-----|-----|
| 寸法 (mm) | 外形 | 幅 | 奥行 | 高さ |
| | フライ面積 | 350 | 600 | 800 |
| 油量 | | 12L | | |
| 温度調節範囲 | | 90~190℃ | | |
| 本体高さ調整幅 | | 790~820mm | | |
| 接続 | ガス | 15A (Rc1/2) | | |
| ガス消費量 | 13Aガス | 6.0kW (5,200kcal/h) | | |
| | LPガス | 6.0kW (0.43kg/h) | | |
| 本体重量 | | 42kg | | |
| 安全装置 | | 立消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(液体膨張式)手動復帰 280℃ | | |
| 付属品 | | 蓋:1 油缶(15リットル用):1 油こし(15リットル用):1 すくい網:1 底網:1 油切りプレート:1 油切りプレート用網:1 | | |

| No | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|--------|--------------|------|
| 1 | 浸管 | SUS436L t1.0 | |
| 2 | 槽 | SUS436L t1.0 | |
| 3 | 化粧板 | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 4 | 排油ハンドル | SUS304 φ10 | |
| 5 | 調節脚 | SUS304 他 | |
| 6 | 排気カバー | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 7 | 後板 | 溶接アルミ板 t1.0 | |
| 8 | 側板 | SUS430 t0.8 | No.4 |
| 9 | 排油バルブ | 銅合金 | 32A |

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

| | | | | | | | |
|--|-----|----|-----------|----|-----------|------|-------|
| | 現場名 | 名称 | ガスフライヤー | 縮尺 | 1:10(A3) | 変更記事 | 整理No. |
| | | 型式 | CF4-GA13L | 日付 | 2024/9/20 | | |