



寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
	フライ面積	865	600	800
油量		16L × 2		
温度調節範囲		90~190℃		
本体高さ調整幅		790~820mm		
接続	ガス	15A (Rc1/2)		
ガス消費量	13Aガス	17.2kW (14,800kcal/h)		
	LPガス	17.2kW (1.23kg/h)		
本体重量		89kg		
安全装置		立消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(液体膨張式)手動復帰 280℃		
付属品		蓋:1 油缶(25リットル用):2 油こし(25リットル用):2 すくい網:1 底網:2 油切りプレート:1 油切りプレート用網:1		

No	品名	材質	備考
1	浸管	SUS436L t1.0	
2	槽	SUS436L t1.0	
3	化粧板	SUS430 t0.8	No.4
4	排油ハンドル	SUS304 φ10	
5	調節脚	SUS304 他	
6	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
7	後板	アルミダイオキシン耐 t1.0	
8	側板	SUS430 t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	32A

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。