



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	デリカフライヤー			
型式	CFB3-6560			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	650	600	800
	フライ面積	570	390	60
油量	28L			
温度調節範囲	50~200℃			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A (めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 電源プラグ: 125V 15A 接地付		
ガス消費量	13Aガス	15.1kW (13,000kcal/h)		
	LPガス	15.1kW (1.08kg/h)		
消費電力	45W			
本体重量	55kg			
安全装置	立消え安全装置 (7L-ストップ方式) 過熱防止装置 (バイメタル式)			
付属品	蓋: 1 すくい網: 1 底網 (563×276): 1 油缶 (15L): 2 油缶 (15L) 用ステンレスこし網: 2 横用油切り板: 1 横用油切り網: 1			

No	品名	材質	備考
1	槽	SUS436L t1.2	
2	排気カバー	SUS430 t1.0	
3	化粧板	SUS430 t1.0	No.4
4	排油ハンドル	SUS304	
5	後板	SUS430 t1.0	
6	側板	SUS430 t1.0	No.4
7	排油バルブ	銅合金	40A
8	脚パイプ	SUS430T φ38	
9	調節脚	SUS304他	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。