



寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
	グリドル板(鉄板サイズ)	1200	750	300
本体高さ調整幅		295~310mm		
接続	ガス	15A(Rc1/2)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㊦)	
ガス消費量	13Aガス	22.1kW (19,000kcal/h)		
	LPガス	22.1kW (1.58kg/h)		
定格消費電力		45W		
本体重量		160kg		
安全装置		立消え安全装置(フレームロード式) 過熱防止装置(液体膨張式)		
温度調節範囲		50~250℃		
付属品		油缶: 1		

No	品名	材質	備考
1	グリドル板	SS400 t19	プレーナー仕上げ
2	トップ板	SUS430 t2.0	No.4
3	バック化粧板	SUS430 t2.0	No.4
4	前化粧板	SUS430 t1.2	No.4
5	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
6	油缶	SUS430 t2.0,t1.0	No.4
7	コントロールパネル		
8	電源スイッチ		
9	排気カバー	SUS430 t1.0	No.4
10	横板	SUS430 t1.2	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。