



メーカー名	(株) コメットカトウ	
製品名	赤外線グリドル	
型式	CGC-660I	
外形寸法	幅600×奥行600×高さ300mm	
< 設置工事 >		
ガス接続	15A	
電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊦)
< 製品仕様 >		
ガス消費量	13Aガス 10.5kW	9,000kcal/h
	LPガス 10.5kW	0.75kg/h
バーナ数	4本	
定格消費電力	15W	
重量	71.5kg	
安全装置	立消し安全装置 (フレイムロッド式)	
	過熱防止装置 (液体膨張式)	自動復帰式 320℃
< 装備 >		
No	品名	材質 備考
1	グリドル板	SS400 t18 プレーナー仕上げ
2	トップ板	SUS430 t2.0 No.4
3	排気筒カバー	SUS430 t1.0 No.4
4	油 缶	SUS430 t1.0 No.4
5	前化粧板	SUS430 t1.0 No.4
6	コントロールパネル	
7	電源スイッチ	
8	電源コード	ロボトップ 2m
9	電源プラグ	125V,15A接地付
10	横 板	SUS430 t1.0 No.4

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。