



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	ガスゆで麺器			
型式	CM-6060			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	600	600	800
	槽有効寸法	505	380	122
槽容量	42L			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A(めねじ)		
	排水	25A(めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	12.8kW (11,000kcal/h)		
	LPガス	12.8kW (0.92kg/h)		
本体重量	60kg			
安全装置	立消え安全装置(リ-リ-リ方式)			
付属品	丸てぼ: 6ヶ 丸てぼ固定板: 1ヶ 沸流板: 1ヶ 水アミ: 1ヶ			

No	品名	材質	備考
1	槽	SUS316 t1.0	
2	化粧板	SUS430 t1.0	No.4
3	排水ハンドル	SUS304 φ12	
4	排水バルブ	銅合金	25A
5	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	
6	調節脚	SUS304 他	
7	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
8	後板	SUS430 t0.8	
9	側板	SUS430 t1.0	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。