



製品名	ガステーブル		
型式	DX2-475T		
外形寸法	幅450×奥行750×高さ850mm		
<設置工事>			
ガス接続	20A		
<製品仕様>			
ガス消費量	13Aガス 18.6kW	16,000kcal/h	
	LPガス 18.6kW	1,33kg/h	
電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)	
電気消費量	5W		
重量	50kg		
安全装置	立消し安全装置 (フレームロッド式)		
点火方式	イグナイタ連続スパーク		
< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鑄 鉄	塗装240×450
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	φ100-重バーナ	鑄 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鑄 鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鑄 鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
< 各部の材質 >			
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	脚パイプ	SUS430T t1.2	
14	下 棚	SUS430 t0.8	
15	横 板	SUS430 t0.8	No.4
16	後 板	SUS430 t1.0	

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。) 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。