



製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫
形名	HRF-150BF3-6D
電源	三相200V 50/60Hz 容量 1.03kVA(4.3A)
電流	運転電流 1.4/1.5A 電動機定格電流 1.1/1.2A 始動電流 7/7A
消費電力	電動機定格消費電力 270/280W(力率 70/67%) 電熱装置定格消費電力 643W 冷却時消費電力 339/349W 霜取時消費電力 643/643W
放熱量	660/700W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	総内容積 1248L(冷蔵室 756L、冷凍室 492L)
外形寸法	幅 1500×奥行 800×高さ 1910(～1940)mm
内形寸法	冷蔵室：幅 796×奥行 648×高さ 1398mm 冷凍室：幅 521×奥行 648×高さ 1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	冷蔵室：ヒータ式、オフサイクル式自動選択 冷凍室：ヒータ式
圧縮機	冷蔵室：全密閉形 出力 160W(一定速) 冷凍室：全密閉形 出力 190W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	冷蔵室：マイコン制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能 冷凍室：マイコン制御(デジタル温度表示) -25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	冷蔵室：モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) 冷凍室：過負荷保護制御による圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製 90～120mm調整可能
棚	棚網(9枚)+スノコ(3枚)
製品質量	172kg (梱包時 179kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅 1570×奥行 890×高さ 1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース 2本
使用条件	周囲温度 5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

\*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度 30℃における最終到達温度の時の値です。
- この製品には漏電遮断器が付いていません。  
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。  
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流 15mA、定格不動作電流 7.5mA、動作時間 0.1秒以内。
- 元ブレーカー容量は 10A 200Vです。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード：R862

# ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-150BF3-6D

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
****	作成日 2024.09.30	図番 D39131	改訂
改訂日			△

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。