



1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. アジャスト脚はオプションです。営業担当者に相談してください。
4. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の使用は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
5. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
6. 製品コード：M196-D003

製品名	ホシザキキューブアイスメーカー
形名	IM-45SP
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.44kVA(4.4A)
電流	運転電流 2.7/2.3A 電動機定格電流 2.7/2.3A 始動電流 16/15A
消費電力	電動機定格消費電力195/220W (力率72/95%)
製氷能力	約45/49kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約39/44kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷の形状	角氷 約28x28x32mm
1回の製氷時間	約30/27min (周囲温度20℃ 水温15℃)
1回の製氷量	約1.02kg/42個
貯氷量	最大ストック量 約23kg(自然落下時 約12kg)
消費水量	約0.10/0.11m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約0.09/0.10m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃)
外形寸法	幅630×奥行450×高さ800mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	樹脂成形品
断熱材	発泡ポリウレタン
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結方式 R1/2
排水方式	製氷残水毎回排棄 R3/4
圧縮機	全密閉形 160W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
放熱量	430/490W
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒制御	キャピラリチューブ
冷媒	R290
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマ付)
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
製品質量	43kg (梱包時 47kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅739×奥行547×高さ841mm
付属品	スコップ
オプション	アジャスト脚、ストレーナ
使用条件	周囲温度1~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。



ホシザキキューブアイスメーカー IM-45SP

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
*****	作成日	2025.02.14	図番	D41456
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。