






品名	リーチンショーケース (冷凍機内蔵型)	
機種名	MSU-120GHMSRX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×450×1900
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1120×334×1483
有効内容積 (L)	488	
冷却内容積 (L)	569	
製品質量 (kg)	130	
材質	外装	側面・正面 木目鋼板 背面・天 亜鉛鉄板 化粧パネル 木目鋼板
	内装	カラー鋼板
	扉	樹脂枠熱線反射コーティング 二重ガラス扉 2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	自在棚	鋼線樹脂コーティング
	圧縮機公称出力	0~10℃ 180W
冷 却 装 置	冷媒制御方法	キャピラリチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
電 源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト
電 気 特 性	電源 (50/60Hz)	単相100V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
	適用ブレーカー容量	15A
年間消費電力量 (kwh/年)	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.0/3.0 消費電力 (W) 260/260 力 率 (%) 87/87
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 0.3/0.3 消費電力 (W) 27/27
	使用周囲温度 (℃)	5~35
	放熱量 50/60Hz	615W
付属品	棚網10枚、排水受皿、庫内照明LED×1	

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2 (2011年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2024. 08. 08	1/20	図面番号