


■ 仕様表

品名	低輻射熱式NBガスフライヤー			
型式	NB-TCFL-C4045G			
外形寸法	W400×D450×H410 (mm)			
製品重量	21.5kg			
油槽有効寸法	W334×D325 (mm)			
油量	12リットル			
ガス消費量	都市ガス	LPガス		
	5.1kW (4400kcal/h)	5.1kW (0.37kg/h)		
点火方式	圧電点火			
温度調節範囲	150~210℃			
パイロット安全装置	熱電対方式			
異常過熱防止装置	液膨張方式(手動復帰)			
品番	部品名			
1	ガス接続口	都市ガス:φ13ホースエンド	LPガス:φ9.5ホースエンド	
2	本体外装	SUS430 No.4 t0.8 後幕板ガルバリウム t1.2		
3	浸管			
4	油槽	前・底:SUS304 t1.0/横・後:SUS430 t1.0		
5	セパレーター			
6	異常過熱防止装置感熱部			
7	温度調節器感熱部			
8	排気カバー(排気口)			
9	前かご掛け			
10	点火確認窓			
11	マッチ点火用窓			
12	異常過熱防止装置リセットスイッチ			
13	器具栓つまみ	押し回し式		
14	温度調節ダイヤル	150~210℃		
15	排油バルブ			
16	ゴム脚			
付属品	フタ	×1	すべり板 ×1	すくい網 ×1
	敷き網	×1	前かご ×1	排油ガイドパイプ×1

(FO-151140500A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上				
器体の周囲		器体上方の周囲		
側方	後方	側方	後方	上方
0	0	0	0	フード

(FM01-3795-A101215R)

特記:掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。						現場名		品名 低輻射熱式NBガスフライヤー		図番	
設計		製図				営業		作成日		寸法 W400×D450×H410 (mm)	
						最終更新日		型式 NB-TCFL-C4045G		縮尺 1/10 (A3)	