



製品名		冷凍ショーケース		
品番		SCR-VD6NAL		
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	712	686 (+100)	1055
キャビネット	有効内容積	109L		
	収容能力	4.5L バット6個		
断熱材	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
霜取	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	霜取	左右スライド式二枚扉		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 100V 公称出力 300W		
	冷媒	R404A		
温度調節	冷却器	チューブオンシート型		
	送風機	凝縮器用 100V 出力 2W×1		
霜取	温度調節	自動温度調節器		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式		
照明	DC24V LEDランプ 4W×1			
性能	庫内温度 -18℃~-10℃ 外気30℃, 60%RH 無負荷直射日光受けず			
使用温度範囲	15℃~30℃			
電気特性	電源	100V		
	周波数	Hz	50/60	
消費電力	運転	W	273/276	
	霜取り	W	-	
電流	運転	A	5.0/3.2	
	霜取り	A	-	
運転時力率	-	0.55/0.86		
放熱量	W	573/596		
付属品	霜取りヘラ、ディッシャー-洗浄ポット			
製品質量	67kg			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	T. YOSHIDA	A3サイズ	SCR-VD6NAL-00
24.10.04	24.10.04	1/10	作成日 24.10.04 (T. YOSHIDA)

製品コード	841-359-31
品番	SCR-VD6NAL

仕様は改良により一部変更する場合があります。