







プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

品名	業務用冷凍冷蔵庫		
品番	SRR-LV1583CS		
寸法	外形 (mm)	幅 1460	奥行 800 高さ 1950
	内形 (mm)	冷凍室 幅 645	奥行 700 高さ 700
法	冷凍室	幅 1360	奥行 700 高さ 1450
	冷蔵室	幅 645	奥行 700 高さ 700
定格内容積		冷凍室 304 L	合計 1286 L
		冷蔵室 982 L	
材質	外装	側面 前面	: ステンレス鋼板
		天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板
	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂
	内装	内箱: ステンレス鋼板	
質	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	
		冷蔵室 -6℃~12℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270W	
	凝縮器	冷蔵室 公称出力 170W	
	冷却器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷媒	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
送風機	冷却器用	冷凍室: DC12V 2.4W	
	凝縮器用	冷蔵室: DC12V 2.4W	
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式	デジタル温度表示	
	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時 366W/366W	
		霜取り時 631W/631W	
年間消費電力量		1530kWh/年	
放熱量		806W/806W	
電源コード	長さ	2.0m以上	
	プラグ	接地極付3極差し込み	
適合コンセント		接地極付3極差し込み 20A 250V	
脚, 調節範囲		樹脂製 100mm~135mm	
付属品	網棚	小3枚 大1枚, 網棚(底用) 小1枚 大1枚	
	棚受	18個, 排水ホース 1本, 扉間アジャスター 1個	
		取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本	
その他		凝縮器フィルター	
製品質量		159 kg	

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV1583CS-00
25. 02. 21	24. 09. 26	1/20	作成日 24. 09. 26 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-252-04
品番	SRR-LV1583CS

仕様は改良により一部変更する場合があります。