



品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-LV1861C2			
寸法 (mm)	外形 (mm)	幅 1785	奥行 650	高さ 1950
	内形 (mm)	冷凍室 幅 515	奥行 550	高さ 1450
法	冷凍室	幅 1100	奥行 550	高さ 1450
	冷蔵室	幅 1100	奥行 550	高さ 1450
定格内容積	冷凍室 397L	合計 1253L		冷蔵室 856L
材質	外装	側面 前面	: ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表	: ステンレス鋼板	
		裏	: ABS樹脂	
質	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃		
	冷蔵室	-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270W	冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
送風機	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
温度制御	霜取り	冷却器用	冷凍室: DC12V 2.4W	冷蔵室: DC12V 2.4W
		凝縮器用	DC12V 1.92W×2個	
電気定格	消費電力	単相 100V 50Hz/60Hz	冷却時 353W/353W	
	年間消費電力量	霜取り時 653W/653W		
放熱	年間消費電力量	1520kWh/年		
	放熱量	793W/793W		
電源コード	長さ	2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
脚, 調節範囲	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V		
	脚	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網柵	小3枚 大6枚, 網柵(底用) 小1枚 大2枚		
	網柵受	36個, 転倒防止金具 1セット		
その他	排水ホース	1本, 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本		
	凝縮器フィルター	1個		
製品質量	167kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
 3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
 5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV1861C2-00
25. 02. 21	25. 02. 18	1/20	作成日 25. 02. 18 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-252-15
品番	SRR-LV1861C2

仕様は改良により一部変更する場合があります。