



製品名		業務用コールドテーブル冷蔵庫		
品番		SUR-UT871LB1		
寸法	外形	幅 800	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 520	奥行 647	高さ 629
定格内容積		209L		
材質	外装	側面 前面 テーブル: ステンレス鋼板 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : ステンレス鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
質	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-5℃以下		
性能	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 100W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷却器	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC24V	3.4W	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×2個	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
LED照明		0.64W×1個		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	97W/101W	
年間消費電力量	霜取り時	127W/127W		
	圧縮機始動電流	17.0A/16.0A		
年間消費電力量		440kWh/年		
放熱量		190W/211W		
電源コード	電源コード	長さ 2.0m		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚, 調節範囲		樹脂製 70mm~105mm		
付属品		網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 4個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊 扉反転ヒンジ, 上ヒンジ穴埋めシール		
製品質量		56kg		

注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. KURAYA	N. AMANO	A3サイズ	SUR-UT871LB1-00
24.09.03	24.08.06	1/20	作成日 24.08.06 (N. AMANO)

製品コード	840-057-10
品番	SUR-UT871LB1

仕様は改良により一部変更する場合があります。