



製品名	ホシザキロストルクリーナー
形名	WRC-350B
電源容量	三相200V 50Hz専用、60Hz専用 8.9kVA
定格電流	20.5A(50Hz)、19.9A(60Hz)
消費電力	5.2kW(50Hz)、5.8kW(60Hz)
力率	72/82%
駆動モーター(ポンプ)	5.5kWモーター
駆動モーター(ロストル台)	200Wギヤードモーター
駆動モーター(ノズル)	25Wギヤードモーター
ポンプ	吐出圧力31.4MPa(使用範囲0~31.4MPa)
給水	G1/2(13A)
排水	ジャバラホース
洗浄水量	毎分8L
洗浄時間	1分(内部設定範囲0.1~3分)
洗浄物	丸ロストル:φ390mm以内 角ロストル:長辺390mm以内、対角450mm以内 丸網:φ450mm以内 角網:長辺390mm以内、対角450mm以内
ノズル	直噴射式 ツインノズル
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板)
外形寸法	幅950×奥行600×高さ995~1040mm
付属品	アタッチメント
保護装置	漏電遮断器 アース線 扉近接スイッチ サーモスタット 電磁開閉器(手動復帰)
梱包	木枠梱包、幅1080×奥行760×高さ1110mm
製品	230kg(梱包時249kg)
電源コード	2.5m(プラグ無)
使用条件	周囲温度 5~35℃ 給水 40℃以下の上水道のみ 給水圧力 0.098~0.74MPa 電圧変動 定格電圧の±10%以内

\*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行って下さい。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度  
余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 性能は洗浄する網、ロストルの形状・材質・汚れ具合により異なります。
3. 元プレーカーの容量は30A 200Vです。  
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：N2GD

ホシザキロストルクリーナー WRC-350B

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
*****	作成日 2023.10.31	図番 D37278	改訂
改訂日			

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。