



製品名	ホシザキロストルクリーナー
形名	WRC-350MB
電源容量	3相200V 50Hz専用、60Hz専用 8.9kVA
定格電流	20.5A(50Hz)、19.9A(60Hz)
消費電力	5.2kW(50Hz)、5.8kW(60Hz)
力率	72/82%
駆動モーター(ポンプ)	5.5kWモーター
駆動モーター(ロストル台)	400Wギヤードモーター
駆動モーター(ノズル)	25Wギヤードモーター
ポンプ	吐出圧力31.4MPa(使用範囲0~31.4MPa)
給水	G1/2(13A)
排水	ジャバラホース
洗浄水量	毎分8リットル
洗浄時間	5分(設定範囲0.5~10分)
ノズル	直噴射式 ツインノズル
洗浄物	丸ロストル φ300mm以内(厚み10mm) (特注でφ350mm可能) 角ロストル 長辺400mm以内 短辺300mm以内 (厚み10mm) 網 同上
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板)
外形寸法	幅950×奥行700×高さ1540~1585mm
梱包	木枠梱包、幅1110×奥行860×高さ1740mm
製品質量	285kg(梱包時316kg)
付属品	アタッチメント、排水ホース
使用条件	周囲温度 5~35℃ 給水 40℃以下の上水道のみ 給水圧力 0.098~0.74MPa 電圧変動 定格電圧の±10%以内
電源コード	3.0m(プラグ無)
保護装置	漏電遮断器 アース線 扉近接スイッチ サーモスタット 電磁開閉器(手動復帰) インバータ(手動復帰)
洗浄枚数	丸ロストル φ300mm(厚み10mm)で5枚 (特注でφ350mmは4枚) 角ロストル 300mm×170mm(厚み10mm)で 10枚 網 上記洗浄物サイズで5枚 但し 形状、サイズにより洗浄枚数が違います

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行って下さい。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度
余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 性能は洗浄する網、ロストルの形状・材質・汚れ具合により異なります。
3. 元プレーカーの容量は30A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：N2GE

ホシザキロストルクリーナー WRC-350MB

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
*****	作成日	図番	改訂
改訂日	2023.10.31	D37281	△

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。